

ЛАК ДЛЯ ПОЛА В БАНЯХ И САУНАХ ZERWOOD LPB

ГОТОВЫЙ СОСТАВ



декоративная отделка полов
в банях и саунах

НАЗНАЧЕНИЕ

Для пропитки и защиты полов в банях и саунах, включая парильные помещения. Также подходит для стен, потолков и других поверхностей, кроме полков в банях и саунах. Специально подобранная композиция высокотемпературных восков увеличивает водо- и грязеотталкивающие свойства, устойчив к истиранию.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится кистью с синтетическим ворсом, распылением. Перед применением тщательно перемешать

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ полуматовое нескользкое покрытие;
- ✓ устойчивое к истиранию;
- ✓ подчеркивает структуру и рисунок древесины;
- ✓ безопасен при высоких температурах;
- ✓ предотвращает появление плесени и грибка;
- ✓ содержит натуральный микровоск;
- ✓ создает водо- и грязеотталкивающее покрытие;
- ✓ в составе нет веществ, запрещенных в РФ и ЕС.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли и грязи, старых покрытий. Если поверхность поражена плесенью, то рекомендуется предварительно обработать отбеливателем ZERWOOD OT-1. Для максимальной защиты древесины от грибка и плесени рекомендуется предварительно обработать антисептиком для бань и саун ZERWOOD ABS-3D.

Для получения максимального декоративного эффекта поверхность ошкурить. Баню из хвойных пород дерева перед нанесением лака рекомендуется протопить до рабочей температуры, убрать выступившую смолу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	70-90 г/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1 слой для парильного помещения 2-3 слоя для остальных помещений промежуточная сушка 1 час
высыхание, первичная стойкость к мытью	3 суток при температуре 16-20°C и отн. влажности 60%, потом баню (сауну) необходимо протопить до рабочей температуры и проветрить
допустимая влажность древесины	20%
температура окружающей среды	от +5°C
состав	акриловая дисперсия, высокотемпературный воск, композиция антисептических и биоцидных добавок, вода
условия хранения	от +5°C до +30°C, возможно замораживание во время транспортировки
срок годности	24 месяца



ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



БЕЗ ЗАПАХА

ФАСОВКА

Фасовка: 0,9кг, 2,5 кг
Упаковка: гофротара 0,9кг*12 шт., гофротара 2,5кг*4 шт.



ГОТОВЫЙ СОСТАВ

до 12,5 м²

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ



ГОТОВЫЙ СОСТАВ

до 35 м²

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ