

ЛАК ПО КАМНЮ ЭФФЕКТ МОКРОГО КАМНЯ

ZERWOOD LK

ГОТОВЫЙ СОСТАВ



декоративная отделка,
защита от всех видов биопоражений

НАЗНАЧЕНИЕ

Для декоративной отделки и защиты природного и искусственного камня, кирпича, черепицы (фасады и цоколи зданий, каменные заборы, декоративная отделка каминов), кроме полов и мест с высокой эксплуатационной нагрузкой (тротуарной плитки, камня для мощения дорожек). Применяется для наружных и внутренних работ.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав наносится кистью с синтетическим ворсом, валиком, краскопультом, методом погружения. Наносить лак без подтеков и наплывов, равномерно распределяя по поверхности. В зависимости от типа минеральной подложки декоративный эффект будет проявляться по-разному. Рекомендуется сделать тестовый выкрас на небольшом участке поверхности.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Продукт готов к применению. Очистить поверхность от грязи, пыли. При наличии биопоражений (синева, плесень) предварительно обработать Уничтожителем плесени UP-1, чтобы придать камню естественный цвет. Для максимальной защиты рекомендуется обработать пораженные участки антисептиком Защита от плесени ZP-30 (ZP-0).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ высокая проникающая способность;
- ✓ укрепляет поверхность, защищая от образования микротрещин;
- ✓ предотвращает образование высолов и биоразрушений;
- ✓ эффект «мокрого камня» - сохраняет естественный цвет покрытия, освежая внешний вид поверхности;
- ✓ повышает морозостойкость;
- ✓ в составе нет веществ, запрещенных в РФ и ЕС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	150-200 г/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1-2 слоя
высыхание (время фиксации)	на отлип - 1 час при температуре 16-20°С и отн. влажности 60%, полное высыхание - 24 часа, первичная стойкость к мытью через 1 сутки, к механическим нагрузкам через 3 суток
допустимая влажность древесины	20%
температура окружающей среды	от +5°С
состав	акриловая дисперсия, микроинтерполированный воск, композиция высокоэффективных антисептических и биоцидных добавок, функциональные добавки, вода.
условия хранения	от +5°С до +30°С, возможно замораживание во время транспортировки
срок годности	24 месяца

0,9 кг

до 6 м²

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ

2,5 кг

до 17 м²

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



БЕЗ ЗАПАХА

ФАСОВКА

Фасовка: 0,9кг, 2,5 кг,
Упаковка: гофротара 0,9кг*12 шт., гофротара 2,5кг*4 шт.