

ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ ZERWOOD LT



декоративная отделка с высокой термостойкостью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
расход	150-200 г/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1-2 слоя
высыхание	24 часа при температуре +16-20°C и относительной влажности воздуха 60 %, защитить от попадания воды и атмосферных осадков.
температура окружающей среды	от +5°C
состав	акриловая дисперсия, микронизированный воск, композиция высокоэффективных антисептических и биоцидных добавок, функциональные добавки, вода
условия хранения	от +5°C до +30°C, возможно замораживание во время транспортировки
срок годности	24 месяца

НАЗНАЧЕНИЕ

Для декоративной отделки и защиты кирпичных печей и дымоходов, каминов, а также облицовочных материалов: природного и искусственного камня, кирпича, облицовочной плитки и др. Обладает высокой термостойкостью (до +150 °C), без запаха, после высыхания образует прозрачную пленку, придает эффект мокрого камня. После обработки лаком поверхности можно мыть водой через 3 дня, с моющими средствами через 2 недели.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится кистью, валиком, краскопультом, погружением. Перед применением тщательно перемешать. Наносить на печь или камин в протопленном, горячем виде. Наносить лак без подтеков и наплывов, равномерно распределяя по поверхности. Рекомендуется сделать тестовый выкрас на небольшой площади поверхности.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, грязи, высолов. При наличии биопоражений предварительно обработать Уничтожителем плесени UP-1, чтобы придать камню естественный цвет. Для максимальной защиты рекомендуется пораженные участки обработать антисептиком Защита от плесени ZP-0.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ для внутренних работ и под навесом;
- ✓ высокая проникающая способность;
- ✓ укрепляет поверхность, защищая от образования микротрещин;
- ✓ высокотемпературный до + 150 °C;
- ✓ защищает от копоти и грязи;
- ✓ предотвращает образование высолов и биоразрушений;
- ✓ эффект «мокрого камня» - сохраняет естественный цвет покрытия, освежая внешний вид поверхности;
- ✓ без запаха.



ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ И ПОД НАВЕСОМ



БЕЗ ЗАПАХА



ТЕРМОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА

Фасовка: 0,9кг, 2,5кг
Упаковка: гофротара 0,9кг*12шт; гофротара 2,5кг*4шт

0,9 кг

до 6 м²

ПЛОЩАДЬ ПOKPЫТИЯ

2,5 кг

до 17 м²

ПЛОЩАДЬ ПOKPЫТИЯ