

# ОГНЕБИОЗАЩИТА ZERWOOD OBZ

ГОТОВЫЙ РАСТВОР



защита древесины от огня и возгорания, дереворазрушающих грибов и насекомых

## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для защиты всех видов деревянных конструкций от пожаров, а также для защиты от биопоражений.

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится кистью с синтетическим ворсом, распылением, окунанием (10-15 мин). Для хвойных пород возможно изменение цвета поверхности от золотистого до янтарно-коричневого. Структура и рисунок древесины сохраняется.

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли и грязи, жировых пятен, старых покрытий, в том числе лкм, извести, цемента. Если поверхность поражена плесенью, то рекомендуется предварительно обработать отбеливателем ZERWOOD OT-1.

Емкости для нанесения должны быть из полимерных материалов или нержавеющей стали.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ в составе нет солей тяжелых металлов;
- ✓ для внутренних и наружных работ;
- ✓ не имеет цвета и запаха;
- ✓ низкий расход;
- ✓ можно покрывать любыми лакокрасочными материалами после полного высыхания (сделать пробный выкрас).

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ


	наружные работы	внутренние работы
огнебиозащита	до 5 лет	до 16 лет
биозащита	до 8 лет	до 20 лет

## Температура эксплуатации поверхностей, обработанных OBZ:

- хвойные породы от -50°C до +80°C,
- лиственные породы от -50°C до +50°C.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	250 г/м <sup>2</sup> – 1 группа (время сушки между слоями 30-60 мин); 170 г/м <sup>2</sup> – 2 группа; 80-100 г/м <sup>2</sup> - антисептирование
рекомендованное кол-во слоев	2 слоя – для 1 группы 1 слой - для 2 группы 1 слой – для антисептирования
высыхание (время фиксации)	15 дней, предохранять поверхности от атмосферных осадков
допустимая влажность древесины	30%
температура окружающей среды для пропитки древесины	от -15°C до +50°C, при t ниже 0°C состав подогреть до 20-30°C, перемешать
состав	органические и неорганические антипирены, устойчивые к вымыванию антисептики, функциональные добавки, вода
условия хранения	от -35°C до +40°C
срок годности	5 лет



## ФАСОВКА

Фасовка: 1,2кг; 6 кг; 12 кг  
Упаковка: гофротара 1,2 кг\*6 шт.

**16** лет срок огнебиозащиты

**20** лет антисептическая защита