



# ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ ZERWOOD ZDS на алкидном лаке ГОТОВЫЙ СОСТАВ



тонирует древесину,  
проявляет структуру



## НАЗНАЧЕНИЕ

Высокоэффективный состав для декоративной отделки древесины и материалов на ее основе под ценные породы и надежной консервации всех видов древесины снаружи и внутри помещений.



## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить кистью, валиком или методом распыления. Перед применением состав тщательно перемешать. Во время применения состав необходимо периодически помешивать. Сразу после окончания работ остатки пропитки с инструмента удалить растворителем. Цвет состава в массе отличается от цвета окрашенной поверхности. Окончательный цвет и оттенок проявляется после полного высыхания. **Необходимо сделать пробный выкрас!** Для однородного окрашивания больших площадей смешать необходимое количество продукта в одной емкости.

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и тщательно очищенной от непрочных слоев старого покрытия. С ранее обработанных масляной краской поверхностей удалить остатки старого покрытия при помощи скребка, жесткой щетки или шкурки. При обновлении декоративных покрытий поверхность достаточно слегка отшлифовать, обеспылить. Дефекты и неровности выровнять с помощью шпаклевки. Если поверхность поражена плесенью или грибом, то необходимо обработать отбеливателем ОТ-1. Для максимальной защиты обработать соответствующим антисептиком ANR-9 или AV-5.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ гляцевое покрытие, легкое нанесение;
- ✓ наносится на шпонируемые и ранее пропитанные олифой поверхности;
- ✓ микровоск повышает влагостойкость покрытия и придает благородный блеск;
- ✓ натуральные масла препятствуют растрескиванию древесины и повышают влагостойкость;
- ✓ яркие оттенки, гляцевое покрытие;
- ✓ легкое нанесение.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	70-90 г/м <sup>2</sup>
рекомендованное кол-во слоев	1-2 при внутренних работах, 2-3 слоя при наружных работах
высыхание	межслойная сушка - 12 часов, полное высыхание - 24 часа при температуре +20 °С и влажности воздуха 70%
допустимая влажность древесины	40%
температура окружающей среды	от 0°С
состав	алкидный лак, натуральные масла, микроинтерполированный воск, уайт-спирит, светостойкие и атмосферные пигменты, композиция высокоэффективных антисептических и биоцидных добавок, сиккатив, функциональные добавки
условия хранения	от -30°С до +30°С, в вертикальном положении
срок годности	24 месяца, после вскрытия тары 10 дней



ЗАЩИТА  
ОТ СОЛНЦА  
И ДОЖДЯ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ  
РОСТ ГРИБКА  
И ПЛЕСЕНИ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ  
И ВНУТРЕННИХ  
РАБОТ



ПРОТИВ ДЕРЕВО-  
РАЗРУШАЮЩИХ  
НАСЕКОМЫХ

## ФАСОВКА

Фасовка: 0,85л, 3л, 10л

Упаковка: гофротара 0,85л\*14шт; гофротара 3л\*4шт.



до  
9 м<sup>2</sup>

ПЛОЩАДЬ  
ПОКРЫТИЯ



до  
30 м<sup>2</sup>

ПЛОЩАДЬ  
ПОКРЫТИЯ



до  
100 м<sup>2</sup>

ПЛОЩАДЬ  
ПОКРЫТИЯ