

ШПАКЛЕВКА НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ ZERWOOD SHD

ГОТОВЫЙ СОСТАВ



декоративная отделка,
выравнивает деревянную поверхность,
заполняет трещины, отверстия

НАЗНАЧЕНИЕ

Тонкодисперсная латексная шпаклевка для заделки сучков, трещин, изъянов столярных изделий и неровностей различных деревянных поверхностей (мебель, двери, пол, оконные рамы, панели на основе ДСП, ДВП и пр.).

БЕЛЫЙ БЕРЕЗА СОСНА ДУБ ОРЕХ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Шпаклевка наносится шпателем на сухую, прочную, очищенную от пыли, грязи, старых отслаивающихся покрытий поверхность.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ пластичная, удобная в нанесении;
- ✓ отличается хорошей адгезией и прочно фиксируется на поверхности древесины;
- ✓ выдерживает дальнейшую механическую обработку древесины: пиление, строгание, вырезание и др.;
- ✓ высокая влагостойкость, твердость, прочность;
- ✓ может применяться в качестве финишной шпаклевки, в т.ч. в местах с повышенной влажностью;
- ✓ окрашивается любыми лакокрасочными материалами;
- ✓ можно колеровать универсальными колеровочными пастами;
- ✓ без запаха, для внутренних и наружных работ.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав наносится шпателем. Перед применением шпаклевку тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой до удобной для работы консистенции, но не более 5%. При необходимости поверхность отшлифовать. После полного высыхания можно покрывать любыми лакокрасочными материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	до 1,7 кг/м ² на сплошное покрытие толщиной 1мм
рекомендованное кол-во слоев	за один раз слой не более 1 мм, следующий слой наносить только при условии полного высыхания предыдущего.
высыхание	24 часа (при температуре от +16°C до +20°C и относительной влажности воздуха 60%).
допустимая влажность древесины	не более 50%
температура окружающей среды	от +5°C
состав	акриловый латекс, наполнители, функциональные добавки, высокоэффективные пленочные антисептики, вода
условия хранения	от +5°C до +30°C, выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания – размораживания, в случае заморозания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать
срок годности	24 месяца



ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



БЕЗ ЗАПАХА



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

ФАСОВКА

Фасовка: 0,3кг, 0,6кг
Упаковка: гофротара 0,3кг*20шт., гофротара 0,6кг*12шт.

0,3 кг

0,6 кг