

# ЛАК ДЛЯ ПОЛА В БАНЯХ И САУНАХ

## ZERWOOD LPB

### ГОТОВЫЙ СОСТАВ



декоративная отделка полов  
в банях и саунах

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Для пропитки и защиты полов в банях и саунах, включая парильные помещения. Также подходит для стен, потолков и других поверхностей, кроме полов в банях и саунах. Специально подобранная композиция высокотемпературных восков увеличивает водо- и грязеотталкивающие свойства, устойчив к истиранию.

#### ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится кистью с синтетическим ворсом, распылением. Перед применением тщательно перемешать

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ полуглянцевое нескользкое покрытие;
- ✓ устойчивое к истиранию;
- ✓ подчеркивает структуру и рисунок древесины;
- ✓ безопасен при высоких температурах;
- ✓ предотвращает появление плесени и грибка;
- ✓ содержит натуральный микровоск;
- ✓ создает водо- и грязеотталкивающее покрытие;
- ✓ в составе нет веществ, запрещенных в РФ и ЕС.

#### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли и грязи, старых покрытий. Если поверхность поражена плесенью, то рекомендуется предварительно обработать отбеливателем ZERWOOD OT-1.

Для максимальной защиты древесины от грибка и плесени рекомендуется предварительно обработать антисептиком для бань и саун ZERWOOD ABS-30.

Для получения максимального декоративного эффекта поверхность ошкурить. Баню из хвойных пород дерева перед нанесением лака рекомендуется протопить до рабочей температуры, убрать выступившую смолу.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
|--|--|
| расход                                 | 70-90 г/м <sup>2</sup>   |
| рекомендованное кол-во слоев           | 1 слой для парильного помещения<br>2-3 слоя для остальных помещений<br>промежуточная сушка 1 час                                   |
| высыхание, первичная стойкость к мытью | 3 суток при температуре +16-20°C и отн. влажности 60%, потом баню (сауну) необходимо протопить до рабочей температуры и проветрить |
| допустимая влажность древесины         | 20%  |
| температура окружающей среды           | от +5°C  |
| состав                                 | акриловая дисперсия, высокотемпературный воск, композиция антисептических и биоцидных добавок, вода                                |
| условия хранения                       | от +5°C до +30°C, возможно замораживание во время транспортировки  |
| срок годности                          | 24 месяца  |



ПРЕДОТВРАЩАЕТ  
РОСТ ГРИБКА  
И ПЛЕСЕНИ



ЗАЩИТА  
ОТ ВЛАГИ



ДЛЯ  
ВНУТРЕННИХ  
РАБОТ



БЕЗ ЗАПАХА

#### ФАСОВКА

Фасовка: 0,9кг, 2,5 кг  
Упаковка: гофротара 0,9кг\*12 шт., гофротара 2,5кг\*4 шт.



ГОТОВЫЙ  
СОСТАВ

до  
12,5 м<sup>2</sup>

ПЛОЩАДЬ  
ПОКРЫТИЯ



ГОТОВЫЙ  
СОСТАВ

до  
35 м<sup>2</sup>

ПЛОЩАДЬ  
ПОКРЫТИЯ