

МОРИЛКА ВОДНАЯ ZERWOOD MV

ГОТОВЫЙ СОСТАВ



тонирует древесину,
проявляет структуру



НАЗНАЧЕНИЕ

Для тонирования и придания благородных оттенков деревянным изделиям, эксплуатирующимся внутри помещений. При использовании для наружных работ рекомендуется последующее покрытие водостойкими лакокрасочными материалами, например, аквалазурью ZERWOOD ZDP бесцветный, лаком по дереву с воском ZERWOOD LD или лаком паркетным ZERWOOD LP.



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится кистью, валиком или тампоном. Перед применением тщательно перемешать. Сделать пробный выкрас. Окончательный результат зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности, способа нанесения.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли и грязи, старых покрытий. Если поверхность поражена плесенью, то рекомендуется предварительно обработать отбеливателем ZERWOOD OT-1.

Для максимальной защиты древесины от грибка и плесени рекомендуется предварительно обработать соответствующим антисептиком, например, антисептиком для внутренних работ ZERWOOD AV-5 или антисептиком для наружных работ ZERWOOD ANR-9.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ яркие цвета;
- ✓ подчеркивает структуру и рисунок древесины;
- ✓ не имеет запаха;
- ✓ низкий расход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	70-90 г/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1-2 слоя с промежуточной сушкой 1 час
высыхание	4 часа при температуре +16-20°C и отн. влажности 60%
допустимая влажность древесины	50%
температура окружающей среды	от +5°C
состав	вода, красители водорастворимые, антисептик, функциональные добавки
условия хранения	от -30°C до +30°C, выдерживает 5 циклов замораживания - размораживания
срок годности	36 месяцев



ФАСОВКА

Фасовка: 0,5л
Упаковка: термопленка 0,5л*6 шт.

0,5 л
ГОТОВЫЙ СОСТАВ

до 8 м²
ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ