

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ZERWOOD ZDP

АКВАЛАЗУРЬ ГОТОВЫЙ СОСТАВ



декорирует древесину и проявляет текстуру,
защищает от всех видов биопоражений

НАЗНАЧЕНИЕ

Состав для защиты и тонирования всех видов деревянных построек и мебели, в том числе для окраски изделий из фанеры, шпона, ДВП, ДСП.



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится кистью, валиком, распылением. **ВАЖНО: перед применением тщательно перемешать!** Окончательный результат зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности, способа нанесения и количества слоев. Цвет состава в массе отличается от цвета окрашенной поверхности. Окончательный цвет и оттенок проявляется после полного высыхания. **Необходимо сделать пробный выкрас!**

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Обрабатываемую поверхность необходимо очистить, обезжирить, удалить старое покрытие: лак, краску. При наличии биопоражений (синева, плесень) обработать отбеливателем OT-1, чтобы придать древесине естественный цвет. Для получения максимального декоративного эффекта необходимо ошкурить промежуточные слои. При окраске полов и других горизонтальных поверхностей внутри помещений рекомендуется нанесение защитного износостойкого покрытия, например, лаков паркетных ZERWOOD LP или ZERWOOD LPM, снаружи – лака яхтного ZERWOOD LY. Финишные покрытия (паркетные или яхтные лаки) наносить через 72 часа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ гладкое шелковистое полуматовое покрытие;
- ✓ подчеркивает структуру и рисунок древесины;
- ✓ бесцветный состав можно колеровать;
- ✓ разные цвета составов можно смешивать;
- ✓ не имеет запаха;
- ✓ устойчив к атмосферным осадкам и перепадам температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	65-125 г/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1-2 слоя для внутренних работ, 3 слоя для наружных работ, промежуточная сушка 1 час
высыхание	24 часа при температуре 16-20°C и отн. влажности 60%, защитить от попадания воды и атмосферных осадков
допустимая влажность древесины	50%
температура окружающей среды	от +5°C
состав	акриловая дисперсия, пигменты, микронизированный воск, функциональные добавки, высокоэффективные пленочные антисептики, вода
условия хранения	от +5°C до +30°C, выдерживает 5 циклов замораживания – размораживания
срок годности	24 месяца



ФАСОВКА

Фасовка: 0,9кг, 2,5 кг, 5 кг
Упаковка: гофротара 0,9кг*12 шт., гофротара 2,5кг*4 шт.