



# ZERWOOD®

Главной целью компании является изготовление и продвижение на российском рынке эффективных и безопасных средств для защиты древесины, соответствующих современному научно-техническому уровню развитых европейских стран.

---

**ЛИНЕЙКА ЭФФЕКТИВНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ  
ПО ЗАЩИТЕ ДРЕВЕСИНЫ,  
СОЗДАНЫХ ПО НЕМЕЦКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ**





### АНТИСЕПТИК ANR-9 ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ КОНЦЕНТРАТ 1:9

Обеспечивает сверхвысокую защиту древесины от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, насекомых-древоточцев при резкой смене климатических условий (зима-лето), устойчив к осадкам:

- защита древесины от грибка, плесени
- быстро фиксируется в древесине
- не меняет цвет, не образует поверхностную пленку
- готовый раствор не имеет цвета и запаха

РАСХОД	250-350г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	1л	5л



### АНТИСЕПТИК AV-5 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ И ПОД НАВЕСОМ, КОНЦЕНТРАТ 1:5

Обеспечивает сверхвысокую защиту древесины от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, насекомых-древоточцев:

- защита древесины от грибка, плесени
- быстро фиксируется в древесине
- не меняет цвет, не образует поверхностную пленку
- не препятствует дальнейшей обработке, смешиванию, окраске

РАСХОД	100-250г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	1л	5л



### АНТИСЕПТИК – КОНСЕРВАНТ AKN-12 НЕВЫМЫВАЕМЫЙ КОНЦЕНТРАТ 1:12

Консервирующий невымываемый состав для долговременной защиты древесины от биоразрушений при длительном непосредственном контакте с грунтом, продолжительном воздействии почвенной и/или атмосферной влаги, в том числе в условиях тропического и влажного климата:

- для долговременной защиты древесины при длительном непосредственном контакте с грунтом и водой
- без ярко выраженного запаха

Внимание! Придаёт древесине слегка заметный зеленоватый оттенок.

РАСХОД	150-400г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	1л	



### АНТИСЕПТИК – КОНСЕРВАНТ AKN-0 НЕВЫМЫВАЕМЫЙ ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ

Консервирующий невымываемый состав для долговременной защиты древесины от биоразрушений при длительном непосредственном контакте с грунтом, продолжительном воздействии почвенной и/или атмосферной влаги, в том числе в условиях тропического и влажного климата:

- для долговременной защиты древесины при длительном непосредственном контакте с грунтом и водой
- без ярко выраженного запаха

Внимание! Придаёт древесине слегка заметный зеленоватый оттенок.

РАСХОД	150-400г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	5л	10л



### АНТИСЕПТИК АНТИЖУК ANZ-4 КОНЦЕНТРАТ 1:4

Для защиты от дереворазрушающих насекомых и их уничтожения на всех стадиях развития, а также для защиты от гниения, синевы и древоокрашивающих грибов деревянных поверхностей:

- уничтожение дереворазрушающих насекомых на всех стадиях развития
- повышенная трудновываемость

РАСХОД	150-400г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	1л	5л



### АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНЬ И САУН ABS-30 КОНЦЕНТРАТ 1:30

Обеспечивает сверхвысокую защиту древесины от гниения, дереворазрушающих и древоокрашивающих грибов, насекомых-древоточцев в условиях частого перепада температур и повышенной влажности:

- защита древесины от грибка, плесени в условиях частого перепада температур и повышенной влажности
- подходит для обработки всех поверхностей, в том числе для пола и полков

РАСХОД	100-250г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	флакон ПЭТ
ФАСОВКА	0,5л



### ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ ZP-30 КОНЦЕНТРАТ 1:30

Обеспечивает сверхвысокую защиту минеральных и деревянных поверхностей:

- защита от плесени и грибка для минеральных и деревянных поверхностей
- не меняет цвет, не образует поверхностную пленку
- не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию, окраске

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	флакон ПЭТ
ФАСОВКА	0,5л



### ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ ZP-0 ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ

Обеспечивает сверхвысокую защиту минеральных и деревянных поверхностей:

- защита от плесени и грибка для минеральных и деревянных поверхностей
- не меняет цвет, не образует поверхностную пленку
- не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию, окраске

РАСХОД	100-150г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	флакон ПЭТ
ФАСОВКА	0,5л





## ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ OT-1 КОНЦЕНТРАТ 1:1

Применяется для быстрого отбеливания деревянных поверхностей, потемневших в результате грибковых и плесневых поражений, атмосферного воздействия, солнечного УФ-излучения:

- возвращает деревянным поверхностям естественный цвет свежей древесины
- не изменяет структуру и свойства древесины

РАСХОД	100-160г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	9 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	1л	5л



## УНИЧТОЖИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ UP-1 КОНЦЕНТРАТ 1:1

Мгновенно удаляет серый налет, эффективно и быстро удаляет грибы, мхи, лишайники, водоросли, бактерии на дереве, бетоне, кирпиче, камне и других минеральных поверхностях:

- уничтожает плесень, водоросли, грибок, мох на минеральных и деревянных поверхностях
- для наружных и внутренних работ

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	9 месяцев
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ
ФАСОВКА	1л



## ОГНЕБИОЗАЩИТА OBZ 1 ГРУППА ЗАЩИТЫ

Предназначен для защиты всех видов деревянных конструкций от пожаров, а также для защиты от биопоражений:

- переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая 1 или 2 группу огнезащитной эффективности согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
- защищает древесину от плесени, грибка и дереворазрушающих насекомых

РАСХОД	80-250 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	5 лет
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ		
ФАСОВКА	1,2кг	6кг	12кг



## ОГНЕБИОЗАЩИТА OBZ-II 2 ГРУППА ЗАЩИТЫ С ИНДИКАТОРОМ

Для пропитки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения, а также материалов на основе древесины:

- индикатор нанесения
- без запаха
- защищает древесину от плесени, грибка и дереворазрушающих грибов

РАСХОД	80-250 г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	5 лет
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	5 кг	10 кг



## ЛАК ДЛЯ БАНЬ И САУН LBS С ВОСКОМ

Для пропитки и обработки деревянных поверхностей во всех помещениях бань и саун, за исключением пола и полков:

- на водной основе
- безопасен при высоких температурах до 160°C
- предотвращает появление плесени и грибка
- обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом

РАСХОД	70-90г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг



## ЛАК ДЛЯ ПОЛА В БАНЯХ И САУНАХ LPB

Для пропитки и защиты деревянных полов в банях и саунах, включая парильные помещения:

- образует полуматовое нескользкое покрытие, устойчивое к истиранию
- содержит натуральный микровоск
- безопасен при высоких температурах
- на водной основе

РАСХОД	70-90г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг



## МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ МР В БАНЯХ И САУНАХ

Для защиты внутри бань и саун деревянных поверхностей (полков, лавок и пр.):

- безопасно для здоровья
- не вызывает аллергии
- глубоко проникает в древесину, не меняет цвет
- придает высокие водо- и грязеотталкивающие свойства
- безопасно при высоких температурах

РАСХОД	250 мл на 2-4 м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	5 лет
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	флакон
ФАСОВКА	0,25л



## ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ZDP АКВАЛАЗУРЬ С ВОСКОМ

Состав для защиты и тонирования всех видов деревянных построек и мебели, в том числе для окраски изделий из фанеры, шпона, ДВП, ДСП:

- на водной основе
- окрашивает древесину под ценные породы дерева
- микровоск повышает износостойкость покрытия и придает благородный блеск

РАСХОД	65-125г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро				
ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг	5кг		
	БЕСЦВЕТНЫЙ	БЕЛЫЙ	СОСНА	КАЛУЖНИЦА	РЯБИНА
	ТИК	МАХАГОН	ДУБ	ОРЕХ	ПАЛИСАНДР

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии



## УКРЫВАЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ USD

Для защиты и окрашивания древесины и материалов на ее основе:

- образует кроющее покрытие
- на водной основе
- представлен в популярных оттенках
- защищает от воздействия влаги, биопоражений, УФ-излучения

РАСХОД	50-80 г/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	ведро	
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ	*		
		СКАНДИНАВСКИЙ БЕЛЫЙ	ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО	ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН
			НОРВЕЖСКАЯ СКАЛА	СЕВЕРНОЕ МОРЕ
			ИНДИЙСКАЯ КОРИЦА	ЭФИОПИЯ МОККО



## ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ ZDS ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Высокоэффективный состав на алкидном лаке для декоративной отделки древесины и материалов на ее основе под ценные породы и надежной консервации всех видов древесины:

- легкое нанесение
- микровоск повышает износостойкость покрытия
- натуральные масла препятствуют растрескиванию древесины и повышают влагостойкость

РАСХОД	70-90г/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	ж/б ведро		
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	0,85л	3л	10л
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ	*			
		БЕСЦВЕТНЫЙ	БЕЛЫЙ	СОСНА	КАЛУЖНИЦА
			ТИК	МАХАГОН	ОРЕХ
					ПАЛИСАНДР



## МОРИЛКА ВОДНАЯ MV

Для тонирования и придания благородных оттенков деревянным изделиям:

- яркие цвета
- для внутренних работ
- подчеркивает структуру и рисунок древесины
- без запаха на водной основе

РАСХОД	60-80 мл/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	флакон			
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев	ФАСОВКА	0,5л			
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ	*				
		СОСНА	ЛИСТВЕННИЦА	ДУБ	МОККО	ПАЛИСАНДР
					КРАСНОЕ ДЕРЕВО	ЭБЕНОВ. ДЕРЕВО



## ЛАКОМОРИЛКА LM НА ОСНОВЕ ХВ ЛАКА

Для тонирования и придания благородных оттенков деревянным изделиям, а также минеральным поверхностям, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений:

- атмосферостойкая
- быстросохнущая
- яркие цвета
- устойчива к УФ-излучению

РАСХОД	120-150 мл/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	бутылка стекло				
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	0,5 л				
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ	*					
		БЕСЦВЕТНЫЙ	СОСНА	КАЛУЖНИЦА	ДУБ	ТИК	
			МАХАГОН	ОРЕХ		ПАЛИСАНДР	

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии



## ЛАК ПО ДЕРЕВУ LD ГЛЯНЦЕВЫЙ С ВОСКОМ

Для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей (кроме полов), подходит для нанесения на минеральные поверхности (кирпич, бетон, керамика, природный камень):

- защищает от всех видов биопоражений
- обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом, устойчив к УФ-излучению
- содержит натуральный микровоск
- на водной основе

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг



## ЛАК ПАРКЕТНЫЙ LP ГЛЯНЦЕВЫЙ

Для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей, в том числе полов внутри помещений, подходит для нанесения на готовые декоративные покрытия, окрашенные деревянные и минеральные поверхности (кирпич, бетон, керамика, природный камень):

- самовыравнивающийся
- устойчив к истиранию, не царапается
- обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом, устойчив к УФ-излучению
- на водной основе

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг



## ЛАК ПАРКЕТНЫЙ LPM МАТОВЫЙ

Для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей, в том числе полов внутри помещений, подходит для нанесения на готовые декоративные покрытия, окрашенные деревянные и минеральные поверхности (кирпич, бетон, керамика, природный камень):

- самовыравнивающийся
- устойчив к истиранию, не царапается
- обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом, устойчив к УФ-излучению
- на водной основе

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг



## ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ LT ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ ГЛЯНЦЕВЫЙ

Для декоративной отделки и защиты кирпичных печей и дымоходов, каминов, а также облицовочных материалов (природного и искусственного камня, кирпича, облицовочной плитки и др.):

- укрепляет поверхность, защищая от образования микротрещин
- высокотемпературный до + 150 °С
- защищает от копоти и грязи
- эффект «мокрого камня», сохраняет естественный цвет покрытия
- на водной основе

РАСХОД	150-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг

## ЛАК ПО КАМНЮ LK С ЭФФЕКТОМ МОКРОГО КАМНЯ



Для декоративной отделки и защиты природного и искусственного камня, кирпича, черепицы (фасады и цоколи зданий, каменные заборы, декоративная отделка каминов), кроме полов и мест с высокой эксплуатационной нагрузкой (тротуарной плитки, камня для мощения дорожек):

- укрепляет поверхность, защищая от образования микротрещин
- эффект «мокрого камня», сохраняет естественный цвет покрытия, освежая внешний вид поверхности
- повышает морозостойкость
- на водной основе

РАСХОД	150-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ведро	
ФАСОВКА	0,9кг	2,5кг

## ЛАК ЯХТНЫЙ LY ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК ЯХТНЫЙ LYM ПОЛУМАТОВЫЙ



Для защиты и декоративной отделки деревянных лодок, яхт (выше ватерлинии), фасадов домов, террас, полов, лестниц, дверей, оконных рам, паркетов, садовой мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых в условиях интенсивного воздействия атмосферных осадков, перепадов температур внутри и снаружи помещений:

- образует высокопрочное атмосферостойкое и износостойкое покрытие без растрескивания, подтеков и наплывов
- высокое содержание УФ-фильтра
- алкидно-уретановый

РАСХОД	70-120г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ж/б ведро	
ФАСОВКА	0,8кг	1,8кг

## ВОСК ЛОСКУТНЫЙ ПОД КИСТЬ VL



Для защитно-декоративной отделки дерева, камня, кожи и других материалов:

- придает водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства, создает «эффект лотоса»
- идеально для всех поверхностей в банях и саунах
- сохраняет структуру древесины
- легкое нанесение

РАСХОД	1л на 15-20м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	10 лет
НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ

ВИД ТАРЫ	ж/б ведро	
ФАСОВКА	0,5л	

## ГРУНТОВКА ПО ДЕРЕВУ GR



Для грунтования деревянных поверхностей, а также материалов на древесной основе (ДВП, ДСП, МДФ) перед лакированием или окраской:

- укрепляет основание, облегчает шлифование поверхности
- уменьшает расход и упрощает нанесение последующих лакокрасочных покрытий
- улучшает адгезию

РАСХОД	100-200г/м <sup>2</sup>
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ

ВИД ТАРЫ	канистра ПЭ	
ФАСОВКА	1л	5л



## МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ

Для облицовки печей, каминов, подверженных динамическому температурному воздействию:

- выдерживает нагрев до +1300°C
- высокая адгезия

РАСХОД	1,5кг – 1,8кг на 1м <sup>2</sup> поверхности при нанесении сплошным слоем 1мм	НАЗНАЧЕНИЕ	для внутр. работ	
	СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев	ВИД ТАРЫ	ведро
		ФАСОВКА	1,5кг	4кг



## СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТОРЦОВ ДРЕВСИНЫ STD

Для защиты торцов бревен и других крупногабаритных материалов во время естественной сушки от растрескивания, вызываемое неравномерностью испарения влаги через боковые и торцевые поверхности:

- препятствует образованию линейных деформаций пиломатериалов при сушке
- снижает количество и глубину усушечных трещин
- защищает торцы от увлажнения и загнивания

РАСХОД	250-350г/м <sup>2</sup>	ВИД ТАРЫ	ведро	
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	2,5кг	5кг
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ			



## ГЕРМЕТИК ШОВНЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВА GD

Для долговременной герметизации деревянного дома по технологии «Теплый шов»:

- высокая адгезия к дереву, бетону, штукатурке, кирпичу, металлу, натуральному камню, ПВХ и пр.
- устойчив к воздействию климатических факторов и УФ-излучению
- сохраняет эластичность в широком интервале температур

РАСХОД	140 г/п.м. для шва сечением 1 см	ВИД ТАРЫ	файл-пакет		
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	600мл		
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ		* БЕЛЫЙ СОСНА ОРЕХ		

## ШПАКЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ ЛАТЕКСНАЯ SHD

Для заделки сучков, трещин, изъянов столярных изделий и неровностей различных деревянных поверхностей (мебель, двери, пол, оконные рамы, панели на основе ДСП, ДВП и пр.):

- пластичная, удобная в нанесении
- обладает хорошей адгезией и прочно фиксируется на поверхности
- может применяться в качестве финишной шпаклевки, в т.ч. в местах с повышенной влажностью

РАСХОД	1,7кг/м <sup>2</sup> на сплош. покр. толщиной 1мм	ВИД ТАРЫ	банка		
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца	ФАСОВКА	0,3кг	0,6кг	
НАЗНАЧЕНИЕ	для нар. и внутр. работ		* БЕЛЫЙ БЕРЕЗА СОСНА ДУБ ОРЕХ		

\*качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии



